

Caratteristiche tecniche

Technical features

Caracteristiques techniques


| | | 12V | | | | 230V | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|------|--------------|--------|------|--------|------------------------|------------------------|
| | | 300 | 400 | 500 | 5400 | 300 | 400 | 500 | 5400 | | |
| Alimentazione | Power supply | 12V dc | | | | 230V ~50Hz | | | | Versorgung | Alimentacion |
| Potenza assorbita | Motor power | 80 W | | | | 230 W | | | | Motorleistung | Potencia del motor |
| Assorbimento | Absorption | 0,7 - 9,5 A | | | | 1,2 - 1,7 A | | | | Leistungsaufnahme | Absorción |
| Protezione termica | Thermic protection | Protection thermique | | | | 135°C | | | | Wärmeschutz | Proteccion térmica |
| Temperatura di esercizio | Working temperature | -35° ÷ +80°C | | | | -35° ÷ +80°C | | | | Betriebstemperatur | Temperatura de trabajo |
| Corsa | Stroke | 300 | 400 | 500 | 400 | 300 | 400 | 500 | 400 | Arbeitshub | Carrera |
| Tempo corsa | Stroke time | 16 | 21 | 27 | 21 | 16 | 21 | 27 | 21 | Zeithub | Tiempo de carrera |
| Giri motore | Revs speed | 1400 g/min. | | | | 1400 g/min. | | | | Dehnhzahl Elektromotor | Velocidad del piston |
| Spinta | Push | 2000 N | | | | 3000 N | | | | Treibkraft | Empujo |
| Grado IP | Protection grade | IP 44 | | | | IP 44 | | | | Schutzgrad | Grado de protección |
| Condensatore | Capacitor | Condensateur | | | | 8 µF | | | | Motorkondensator | Condensator |
| Peso | Weight | 4 Kg | 4,2 Kg | 4,4 Kg | 4 Kg | 4,6 Kg | 4,8 Kg | 5 Kg | 4,6 Kg | Gewicht | Peso |

Technische Angaben

Características técnicas

Dimensioni

STILO



Dimensions - Dimensions - Maßangaben



Schema funzionale

Operational diagram

Schéma de fonctionnement

Funktionsplan

Esquema funcional



Limiti di impiego

Use limit

Limites d'emploi

Anwendungsbegrenzungen

Límites de utilizzo



Condizioni ottimali di installazione


Ideal installation conditions

Conditions pour une correcte installation

Optimale Bedingungen von Installation

Condiciones ideales para la instalación

Stilo 300 - 400 - 500



Limiti di impiego

Use limit



Limites d'emploi

Anwendungsbegrenzungen

Límites de utilizzo

| D | |
|-----------|-----------------------------|
| <93 | Techno 300 / 400 / 5400 500 |
| >93 <143 | Techno 400 / 5400 / 500 |
| >143 <193 | Techno 500 |

Stilo S400



Euromatic consiglia i suoi accessori per una corretta installazione
Euromatic recommends its own accessories for a correct installation
Euromatic conseille ses accessoires pour une installation correcte
Euromatic empfiehlt ihre eigenen Zubehörteile für einen korrekten Installation
Euromatic aconseja sus accesorios para una correcta instalación

Der elektromechanische Automatenantrieb Stilo ist für Flügeltore mit Toren bis zu 4,5 m Länge geeignet. In 3 Längen verfügbar und zu verschiedenen Wohntoreausmaßen passend. Der gleiche Antrieb kann auf beide Flügel montiert werden und erlaubt eine bessere Lagerführung.

MERKMALE:

- Mit Pressguss angefertigtem Antrieb aus Aluminium mit epoxydischer Lackierung
- Epizykloidal Verminderer
- Nicht umkehrbarer Antrieb, der die Verwendung eines Elektroschlusses überflüssig macht
- In den 110V und 12V Ausführungen auch verfügbar

El actuador electromecánico linear STILO ha sido diseñado para cancelas de batiente con hojas de hasta 4,5 metros. Stilo está disponible en tres versiones para cancelas de uso residencial de diferentes dimensiones. El mismo actuador puede ser instalado indiferentemente en cada hoja, facilitando así la gestión del almacén.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor hecho en aluminio fundido a presión pintado con barniz epoxidica
- Reductor epicicloidial
- Completa irreversibilidad, el empleo del electrocerradura no es necesario
- Planchas de anclaje de serie (posibilidad de soldar o empinar)



Attuatore elettromeccanico Lineare per Cancelli a Battente



Electromechanic Linear actuator for Swing Gates

Automatisme électromécanique Linéaire pour Portails à Battants

Elektromechanische Automatenantrieb für Flügeltore

Actuador electromecánico Lineal para Puertas Batientes

EUROMATIC
AUTOMAZIONI PER CANCELLI



Stilo



L'attuatore elettromeccanico lineare STILO è ideato per cancelli a battente con ante fino a 4,5 metri. Disponibile in 3 lunghezze si adatta a cancelli residenziali di diverse dimensioni. Lo stesso attuatore può essere installato indifferentemente sulle 2 ante, consentendo una più agile gestione del magazzino.

CARATTERISTICHE:

- Cassa motore realizzata in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica
- Riduttore epicicloidale
- Completa irreversibilità senza la necessità dell'elettroserratura
- Disponibile anche nelle versioni 110V e 12V

The electromechanical linear actuator STILO has been designed for swing gates with leaf up to 4,5 meters. Available in 3 different models to fit residential gates of various lengths. The same actuator can be installed on both right or left leaf, to make the management of the stock easier to handle.

FEATURES:

- Motor made from die-cast aluminium coated with epoxide painting
- Epicyclic reduction gear
- Total irreversibility, no need for electric lock
- Available in 110V and 12V versions

Le vérin électromécanique STILO est conçu pour des portails à battants mesurant jusqu'à 4,5m. Il est disponible en 3 longueurs pour des portails à usage résidentiel de plusieurs dimensions. On a la possibilité d'installer le même vérin indifféremment à droite ou à gauche pour une gestion plus rapide du magasin.

CARACTÉRISTIQUES:

- Motor réalisé en aluminium moulé sous pression laqué époxy
- Réducteur épicycloidal
- Irréversibilité coplete sans besoin d'une électroserrure
- Disponible à 110V et à 12V



www.euromaticgate.net

E-mail: info@euromaticgate.net

EUROMATIC s.r.l.

Via San Rocco, 13 - 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) ITALY Tel. (0039) 0173 210.171 - Fax (0039) 0173 210.179